



## Skladba typu A - Standardní provedení

### Konstrukční systém

	<b>Rám :</b>	Rozměry rámu 68 x 80	Rám je 3- vrstvý lepený
mm. hranol.			
	<b>Křídlo :</b>	Rozměry svislice – 68 x 140 mm. Svislice je 6-vrstvý lepený hranol přelepený masivní dýhou.  Rozměry horního čepu – 68 x 140 mm. Horní čep je 3-vrstvý lepený hranol.  Rozměry spodního čepu – 68 x 250 mm. Spodní čep je 3-vrstvý lepený hranol.	
<b>Standardní velikost</b>	<b>Šířka</b>	<b>110 cm ± 30 cm</b>	
	<b>Výška</b>	<b>220 cm ± 30 cm</b>	
<b>Materiál</b>		Materiál smrkové dřevo vysušené na 8-10 % vlhkosti	
<b>Těsnění</b>		Dvojité celoobvodové přítlačné těsnění, trvale pružné a odolné proti vodě, vsazené v křídle a zárubni. DEVENTER	
<b>Kování</b>		3 bodové zamykání Závěsy umožňující citlivě přesné nastavení	
<b>Zasklení</b>		Standardně zasklíváme izolačním dvojsklem 4-16-4 k = 1,1 W/m <sup>2</sup> K <sup>-1</sup> čiré a dle vzorů.	
<b>Profilové zasklívací lišty</b>			
<b>Okapnice</b>		Okapnice je ze stejného materiálu a barevně sladěna s dveřmi.	
<b>Povrchová úprava</b>		Rám i křídlo jsou upraveny polymeridovou povrchovou úpravou. Barevný odstín dle vzorníku.	
<b>Práh</b>		Termoizolační bezbariérový práh – hliníkový prahový profil umožňující bezbariérový přechod dle DIN 18025	
<b>Dřevěné výplně</b>		Palubková výplň oboustranná s tepelnou izolací Sendvičová PUR výplň s profilovanou deskou Hladká výplň s tepelnou izolací	
<b>Příčky</b>		Pevné příčky dřevěné 80, 60, 40 mm + 2x zasklívací lišty	

